

NUOVA SERIE

THETIS 7003

CONTAMETRI



Pulsantiera Radio Contametri THETIS 7003

Senza vincoli di cavi, prese o pannelli e con una carica sempre perfetta grazie alla batteria ricaricabile, il radio contametri **THETIS 7003** offre tutta la **libertà di manovra** e la **comodità di lettura** durante le operazioni di ancoraggio.

Rivestimento e tasti rinforzati.

- ✓ Visualizzazione in metri o piedi della catena calata/ indicazione della velocità della discesa della catena
- ✓ Indicazione della tensione (Volt)
- ✓ Funzione allarme in salita
- ✓ Tasto di accensione/Regolazione del tono dei tasti
- ✓ Display LCD con elevato angolo di visione/Schermo retroilluminato/8 livelli di contrasto
- ✓ Menu disponibile in 6 lingue (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- ✓ Può gestire la caduta libera della catena
- ✓ Possibilità di connessione in parallelo
- ✓ Cavo USB e caricatore incluso
- ✓ Supporto incluso

Codice	73633
Tipo di trasmissione	Radio
Numero di tasti	3 (Telecomando)
Voltaggio	12 - 24V _{dc} (ricevitore)
Temperatura operativa	-10 : +60
Grado di protezione IP*	67 (Telecomando)**
Portata dei contatti (A)	2 (Ricevitore)
Peso (gr)	480
Dimensioni (mm)	154x59x38 (Telecomando)

**Esclusa l'area della connessione del cavo

THETIS 5003

CONTAMETRI



Pulsantiera Contacatena THETIS 5003

La pulsantiera contacatena **THETIS 5003** è stata specificatamente progettata per offrire il **massimo controllo durante le operazioni di ancoraggio**. È uno strumento funzionale e affidabile, tecnologicamente avanzato, progettato per l'uso in ambiente marino. Il guscio esterno classificato **IP66** è fornito con spina e presa impermeabili **IP67**. Il cavo a spirale estensibile (circa 4 metri) offre la **massima libertà** a bordo durante le manovre di ancoraggio. Dotata di un microprocessore evoluto, presenta una serie di caratteristiche che la rendono **estremamente adatta per gestire l'ormeggio in totale sicurezza**.

Rivestimento e tasti rinforzati.

- ✓ Visualizzazione in metri o piedi della catena calata/ indicazione della velocità della discesa della catena
- ✓ Indicazione della tensione (Volt)
- ✓ Funzione allarme in salita
- ✓ Tasto di accensione/Regolazione del tono dei tasti
- ✓ Display LCD con elevato angolo di visione/Schermo retroilluminato/8 livelli di contrasto
- ✓ Menu disponibile in 6 lingue (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- ✓ Può gestire la caduta libera della catena
- ✓ Possibilità di connessione in parallelo
- ✓ Supporto incluso

Codice	73632
Tipo di trasmissione	Cavo
Numero di tasti	3
Voltaggio	12 - 24V _{dc}
Temperatura operativa	-10 : +60
Grado di protezione IP*	67
Portata dei contatti (A)	2
Peso (gr)	710
Dimensioni (mm)	154x59x38

*Esclusa l'area della connessione del cavo (IP68: presa elettrica)

NUOVA SERIE

THETIS 1002

PULSANTIERA



**NUOVO
DESIGN**

CE

Supporto

Pulsantiera THETIS 1002

La pulsantiera **THETIS 1002** ha un **design elegante e funzionale**. Il guscio esterno in morbida gomma garantisce una presa sicura e confortevole in ogni condizione. La pulsantiera è classificata **IP66** ed è fornita con spina e presa impermeabili **IP67**. Il cavo a spirale estensibile (circa 4 metri) offre la massima libertà a bordo durante le manovre di ancoraggio.

Rivestimento e tasti rinforzati.

- ✓ Protezione inversione polarità
- ✓ Possibilità di connessione in parallelo
- ✓ 2 pulsanti (up-down)
- ✓ Supporto incluso

Codice	73631
Tipo di trasmissione	Cavo
Numero di tasti	2
Voltaggio	12 - 24V _{dc}
Temperatura operativa	-10 : +60
Grado di protezione IP	67
Portata dei contatti (A)	2
Peso (gr)	580
Dimensioni (mm)	154x59x38

IRIS II

CONTAMETRI



**NUOVO
DESIGN**

CE

Contametri da plancia IRIS II

Il contametri da plancia **IRIS II** è uno strumento tecnologicamente avanzato dal **design elegante ed ergonomico** adatto a tutti i tipi di imbarcazioni.

La pulsantiera **IRIS II** viene fornita con un microprocessore evoluto con svariate funzioni che consentono un ancoraggio ottimale.

Nuovo display più grande.

- ✓ Visualizzazione in metri o piedi della catena calata/ indicazione della velocità di discesa della catena
- ✓ Indicazione della tensione (Volt)
- ✓ Funzione allarme in salita
- ✓ Tasto di accensione/Regolazione del tono dei tasti
- ✓ Display LCD da 3.3 pollici con elevato angolo di visione/ Schermo retroilluminato/8 livelli di contrasto
- ✓ Menu disponibile in 6 lingue (IT, EN, FR, DE, ES, GR)
- ✓ Può gestire la caduta libera della catena
- ✓ Possibilità di connessione in parallelo

Codice	600017
Tipo di trasmissione	Cavo
Numero di tasti	3
Voltaggio	12 - 24V _{dc}
Temperatura operativa	-10 : +60
Grado di protezione IP*	67
Portata dei contatti (A)	2
Peso (gr)	500
Dimensioni (mm)	110x105x15**

*Quando installata **Possibilità di incasso