



Nuova Rade

Marine - Plastics Technology Experts

Istruzioni di montaggio serratura 44813

TOP LINE / MID LINE / CLASSIC / KROME HATCHES

Gli sportelli delle serie TOP LINE / MID LINE / CLASSIC / KROME posso essere chiusi a chiave installando la serratura 44813, come mostrato nella Foto 1

Per effettuare questa modifica, vi servirà :

- Sportello TOP LINE / MID LINE / CLASSIC / KROME.
- Una serratura 44813 (Firuga 2).
- Punta diam. 12 mm.
- Silicone (privo di acetone, benzene etc.)



Firuga 1

Serratura 44813 montata



Firuga 2

44813 serratura per sportelli
con chiave



Firuga 3

Maniglia in posizione "APERTO"
il punto rosso rappresenta dove forare



Firuga 4

Maniglia in posizione "CHIUSO"
(il punto azzurro rappresenta il passaggio della
linguetta della serratura attraverso il foro)

Istruzioni:

- Posizionare lo sportello col coperchio sotto sopra per vedere il retro.
- Girare la maniglia come mostrato nella Figura 3.
- Trovare il punto di foratura, indicato sullo sportello con un segno (oppure osservare il punto rosso di Figura 3).
- Praticare un foro con la punta da 12mm.
- Avvitare la serratura 44813 nel foro e sigillarla con silicone, per renderla stagna.
- Lasciare asciugare il silicone.
- Per chiudere lo sportello: **Portale la maniglia in posizione "chiuso" (figura 4) e premere il pulsante di blocco.**