

SX7

Base Rotonda in Acciaio Inossidabile

Acciaio Inossidabile
- Verricello Verticale
3500W / 4000W / Idraulico



Caratteristiche Principali

- ✓ Base e Campana in Acciaio Inossidabile di alta classe
- ✓ Funzionamento separato tra barbotin e campana
- ✓ Magnete per il contattore montato di serie
- ✓ Scatola ingranaggi anodizzata adatta per uso marino
- ✓ Motori disponibili nelle versioni: DC, AC ed Idraulici
- ✓ Tubo passacatena incluso nella confezione
- ✓ Rilascio manuale della catena

Materiale di Produzione	Acciaio Inossidabile 316 L		
Potenza Motore	3500 W	4000 W	Idraulico - 8cc
Tensione di Alimentazione (V)	24	230-400	-
Tiro Massimo Istantaneo Lineare (kg)	3000	3100	3700
Carico di Lavoro (kg)	800	840	1000
Assorbimento Corrente a Carico di Lavoro (A)	240	16 - 9	-
Velocità Recupero a Carico di Lavoro (m/min)	7	8	10
Massima Velocità Recupero (m/min)	9	10	10
Peso Netto con la Campana (kg)	160	160	145
Massima Pressione Idraulica (bar)	-	-	200
Massimo Flusso Idraulico (lt/min)	-	-	28
Interruttore Elettrico (disponibile separatamente)	636601	Incluso nello Switchboard	-
Control Box / Switchboard	Incluso nella confezione	Vendibile separatamente	-

SX7	Catena	Tipo**	Codice	Codice	Codice
Con Campana	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	cw	636459	636520	636526
	14 mm	cw	636518	636522	636524
	12 mm, ISO 4565 / 13mm, DIN 766	ccw	636464	636521	636527
	14 mm	ccw	636519	636523	636525

* Opzionale: Configurazioni con barbotin non standard possono essere fornite separatamente.

**cw: il verricello tira in senso orario
ccw: il verricello tira in senso antiorario



Prodotto
Italiano